POLYCURE

25%含固量，溶剂基养护密封剂

产品描述

POLYCURE 是一种符合 VOC 的抗黄化聚合物，用于养护，密封，硬化和防尘。POLYCURE 含有最新的聚合物技术能够提供有效的养护密封功能。对新的混凝土表面会产生低的光泽度。优势：POLYCURE 比一般传统的丙烯酸养护密封剂更适合那些需要穿透性密封硬化剂的工程。

施工

覆盖率：即可使用。不要稀释。用喷雾器或者滚轴来施工，喷雾效果最好。避免产生泡泡。根据推荐的施工覆盖率来施工：

养护，密封&除尘：300-400 平方英尺/加仑

如果是养护扫帚施工过的粗糙表面。就要两倍的施工覆盖率。覆盖率可能会因为孔隙度和混凝土条件的不同而改变。不要过量施工。

新的混凝土：应当在表面水消失的时候立即施工。

旧的混凝土：不能把 POLYCURE 作为一种密封剂施工在旧的混凝土。想达到高光泽，耐久度高的话使用 SPECCHEM SURFACE SHINE。想要防尘和密实效果好的，用 SPECHARD。

POLY CURE 和多数的地毯，地坪覆盖粘合剂等都是兼容的。由于粘合剂化学性的多变性，所以需要先做样块来测试下效果。

标准

符合 ASTM C-1315,1 类和 ASTM C309,1 类，CLASSES A&B

VOC 符合相关标准<700g/l

包装

55 加仑 5 加仑

保质期

2 年，避免水，污渍等杂质积存在容器里面。

性能测试数据

ASTM C-1315 300 平方英尺/加仑

测试结果	要求
0.34Kg/ ㎡	0.40kg/㎡

限制警告

注意事项

- 不能作为水泥材料的底料
- 不能用于游泳池等底部
- 橡胶轮胎可能会留下黑色的印记
- 通风良好，远离火焰
- 不要切割和焊接容器
- 当用于彩色的表面上时，此产品可能会加重颜色的变化和瑕疵的地方。要先用样块进行测试一下
- 只能用于工业用途
- 不能作为一种密封剂使用在旧的混凝土上
- 要先用样块测试下效果
- 在使用前阅读产品安全使用说明书

产品保证
注意阅读以下条款
SPECCHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 SPECCHEM 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证
施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险
购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。