

## SPECFILM CONCENTRATE

### 防蒸发剂

#### 产品描述

SPECFILM CONCENTRATE 是一种经济型的浓缩液。能够打造成有效的蒸发缓凝剂。一旦喷雾在新的混凝土上，就能形成一种薄的，持续的膜来阻挡水分的快速流失。SPECFILM 尤其是针对那些在太阳直射下，大风，高温下的工程非常有效。

#### 优点

- 能显著减少塑性裂缝以及蒸发造成的裂缝
- 可以用水来稀释
- 打造光滑，持久的混凝土表面
- 符合 VOC
- 减少风化造成的起皮，胶粘，海绵体等这些容易造成混凝土不平整的因素

#### 搅拌说明

在加饮用水稀释前要震荡该产品，颜色为红色或粉红。加入 9 份的水和一份的 SPECFILM，然后充分搅拌。5:1 的比率可能会有更好的效果。

#### 施工

在使用前摇荡。应当用喷雾器施工到新置混凝土上。在干洒式地坪施工中如被用作防蒸发剂，则可能需要不止一次的施工，来防止过早的变干。

一旦稀释了，SPECFILM 应当在正常的天气条件下，以 300-500 平方英尺/加仑的速率来施工。如果环境变的更加干燥或者大风，应当增加施工覆盖率 150-300 平方英尺/加仑的样子，不要过量施工。

#### 标准

符合 ACI302

#### 包装

55 加仑，5 加仑，1 加仑

#### 清洁

施工设备应当立即用肥皂和水进行清理。

#### 保质期

1年， 不要让水，污渍或其他杂质积存在容器里

#### 限制

SPECFILM 不能作为养护化合物来使用。所以要使用正确的养护措施来保证混凝土的质量。避免本产品冻结。冻结后融化了的材料不能用在工程里。

SPECFILM 在混凝土塑型阶段是最有效的。要立马擦掉溢出在地坪上的 SPECFILM.如果让其在表面上干燥，则可能会留下印迹，就需要用相应的溶剂清理掉。

## 注意事项

不要焊接和切割容器，只能用于工业用途，避免冻结。避免小孩接触到，和长时间的跟皮肤接触。如果吞食，立马叫医生。要穿戴橡胶手套，护目镜，和防护性衣服。

## 产品保证

注意阅读以下条款

SPEC<sup>C</sup>CHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 SPEC<sup>C</sup>CHEM 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

## 质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

## 内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

## 注意：

本说明书中的技术细节和建议，都是基于施贝公司的知识和经验，只适用于一般情况。任何有意使用本产品的人都应在使用前确保本产品预期情况下的适用性。由于实际应用中所用物料、基层、工地的不同，不能由此处的信息、建议推断出施贝公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担法律责任。本产品仅供专业人员使用。如有任何疑问，欢迎直接和施贝公司的技术服务部门联系。

美国施贝化学（中国）公司

地址：上海市闸北区共和新路 3088 号

祥腾财富广场 7 号楼 1006 室

电话：86-21-56408650

邮箱：[service@specchemllc.com.cn](mailto:service@specchemllc.com.cn)

网址：[www.specchemllc.com](http://www.specchemllc.com)

