



Deco Shine Matte

外部保护性密封剂

产品描述

DECO SHINE MATTE 是一种丙烯酸甲酯养护密封剂用于外部工程，包括外露骨料和其他装饰性混凝土表面。DECO SHINE MATTE 能够提供透明保护性的涂层打造绸缎般的光泽表面，提亮表面的颜色和纹理。此产品对于染色的混凝土，外露骨料面板，人行道，游泳池的底部和四周都是很理想的。

特性&优点

- 能够打造为新旧混凝土表面打造一层透明的膜，改善耐久性。
- 能够密封所有混凝土表面，打造缎子般的光泽度，更容易清洁
- 由于坚硬，耐久，防尘性好
- 暴露在 UV 下不会黄化
- 潮湿的区域不会变色

标准规格

- 符合 U.S.D.A
- 符合 VOC

施工

表面准备工作：混凝土表面必须干净无明水。清理掉表面的密封剂或其他物质妨碍 DECO SHINE MATTE 粘接性。

新混凝土施工：先用喷雾和滚轴以 250 平方英尺/加仑覆盖率来施工一层涂层。如果使用的是滚轴的话，就用短的绒毛抗溶液防水套。

如果施工要求更高的光泽度或者是针对多孔隙的表面。推荐施工两次。要让第一次施工养护三十天的时候才能进行第二次。

旧混凝土施工：表面必须彻底清洁和干燥。用碱性洗涤剂和高压水冲洗表面的污渍，油渍等物质。酸性洗剂不能有效的清洁表面。多孔隙的区域可能需要二次施工。在第二次施工前要干燥 24 个小时。通常，多层的薄涂层（250-350 平方英尺/加仑）比单一的厚涂层能够打造出更坚硬，耐久的表面。干燥的时间取决于温度和湿度。

包装

55 加仑（208.2L） 5 加仑（18L） 1 加仑（3.8L，4 个成一箱）

限制警告

- 不能作为水泥基的材料的基底
- 被处理过的表面遇到雨天或者其他液体可能会比较滑
- 在 12.8℃ 到 26.7℃ 环境下施工能达到最好的效果。
- 使用正确的通风设施。远离火焰。



- 当密封旧的混凝土时，DECO SHINE MATTE 可能会加深或提亮表面的一些瑕疵的地方。会形成一个多斑的表面。所以在施工前要用样块测试下效果
- 不要施工在内部有过量水的表面上。
- 不要稀释或者改变产品
- 使用产品前请阅读 MSDS

保质期

2 年，不要让水，污渍和其他杂质掺进容器内。

产品保证

仔细阅读以下条款

SPECICHEM 在保质期内出售此产品，这个保质期的变化只能由 **SPECICHEM** 真正的权威组织官员的书面协议来决定。没有其他代表人员或组织可以被授权该产品的保质期和撤消以下责任范围。

质量保证

施贝公司保证该产品生产过程中的质量完好无损。如果产品在购买时有问题或者在容器提示的有效期内出现问题，施贝负责无偿更换。产品销路好坏不做任何保证。任何有关产品损坏，高于产品价格的赔偿不在保证范围内。

内在风险

购买者承担使用和施工产品过程中的所有风险。

